

Multicollar Slim

Universal brandkrage



Eldsäker
≤ 120 minuter



Diameter
Ø 315 mm



Livslängd
30 år

**ALL IN
ONE**

Universal Fire Collar

Multicollar Slim är en 30 mm hög brandkrage som består av ett rostfritt stålband med 174 länkar med grafitbaserade inlägg i hög kvalitet. För att åstadkomma önskad rördiameter kan länkarna lätt separeras. Vi brand kommer Multicollar Slim att utlösa skum som formar en brandsäker tätning till angränsande rum. I kombination med fogmassa, Multisealant A, är det även möjligt att bilda en röksäker behandling. Denna brandkrage har genomgått betydande tester i Europa i enlighet med EN 1366-3. Multicollar Slim är en produktgrupp för alla applikationer. Med hjälp av Multiclips och Multiscrews, inkluderade i förpackningen, är det för en person en enkel installation.

Multicollar Slim är en del av Mulcol® Penetration Seal System.

Typer av hålltillämpningar

- ✓ Standard plaströr
PVC-U, PVC-C, PP, PE, PE-HD, ABS, SAN+PVC
- ✓ Ljudisolerade plaströr
REHAU Raupanio plus, Geberit Silent-20dB, Wavin SiTech+, Wavin AS, Blue Power, POLO-KAL 3S
- ✓ Aluminium kompositrör såsom: PE-Xb, PE-Xc, PE-RT
Henco, Uponor, Wavin Tigris, Geberit Mepla, REHAU Rautitan
- ✓ Fiberkompositrör såsom: PP-R, PP-B, PP-RCT
Aquatherm, Climatec, Aquatechnik
- ✓ Luftkonditioneringsrör såsom: Wicu flex
- ✓ Koppar- och stålrör
- ✓ Elektriska kablar och kablagepack
- ✓ Kabelrör med eller utan elektriska kablar
- ✓ Aluminium rökutsläppsrör
- ✓ Koncentriska rökutsläppsrör i stål/PP

Beprövade konfigurationer

- ✓ Rör i kombination med stålskal som röstöd
- ✓ Vinklade rör (¾ principen)
- ✓ Rör med noll-distans till vägg och golv, U-formad krage
- ✓ Rör med en 45° vinkel
- ✓ Rör testade med inbäddning, elektrisk svets och limomslag
- ✓ Rör med 87°/90° och 2x 45° hörnskarvar
- ✓ Multipla rörlösningar
- ✓ Rör med och utan isolering

30 mm



Teknisk isolering

- ✓ Thermacompact® TF, PE-foam
- ✓ ABSound Sonocool Type PM
- ✓ Jaco Massa Reinforced Alu, Jaco Massa Alu och Jaco Massa Black Alu
- ✓ Merfisol Silver ALU
- ✓ AF/Armaflex and SH/Armaflex
- ✓ Kaiflex ST och Kaiflex KKplus s2
- ✓ Insul-Phen, Insul-Pirplus och Insul-Pir 33
- ✓ Kingspan Tarecpir M1, Kingspan Tarecpir CR, Kingspan Tarecpir B2, Kingspan Tarecpir HT
- ✓ Kingspan Tarecpir HD och Kingspan Kooltherm FM

Fördelar

- ✓ Brandmotstånd ≤ 120 minuter
- ✓ Testad up till Ø 315 mm
- ✓ CE-certifierad
- ✓ Miljö- och användarvänlig
- ✓ Enkel att installera
- ✓ En produkt för alla applikationer
- ✓ Ett fästelement för alla strukturer
- ✓ Kan användas vart som helst tack vare sin 30 mm höjd
- ✓ Även testats för icke standardlösningar
- ✓ Användarmanual och alla fästelement i ett
- ✓ Fukt-, mögel- och bakterieresistent
- ✓ Halogenfri
- ✓ 30 års livslängd

Applikationer

- ✓ Hårda golv och väggar
- ✓ Flexibla väggar
- ✓ Ihåliga väggar
- ✓ Eldfasta brädor



Teknisk information:

| | |
|---|-----------------------------------|
| Färg rostfritt stålband + inlägg | Rostfritt stål + Antracitkol |
| Användningstemperatur | +5 °C to +50 °C |
| Temperaturresistans | -20 °C to +80 °C |
| Brandreaktion | Class E i enlighet med EN 13501-1 |

Förpackning

| | Dimensioner | Box | Yttre box | Pallet | Artikelnummer |
|--------------------|-------------------|-------|-----------|---------|---------------|
| Rulle (174 länkar) | 2610 x 30 x 12 mm | 1 st. | 8 st. | 384 st. | 206001174 |

Tillbehör (inkluderade)

- ✓ 20 st Multiclips, 30 mm
- ✓ 20 st Multiscrews 7,5 x 40 mm
- ✓ 1 st Multibit T30
- ✓ 6 st of Konformitetsdeklaration

Tillbehör (tillgängliga separat)



Multiclip Set

20 st. Multiclip, 30 mm
20 st. Multiscrews 7,5 x 40 mm
Artikelnummer 802060001



Multiclip Set L

20 st. Multiclip L, 60 mm
20 st. Multiscrew 7,5 x 40 mm
Artikelnummer 802060002




Conformity Statement

Contents 6 pcs.
Article number 802060104








Multiscrew FB

20 st. Multiscrews FB,
40 mm för montage av eldfasta brädor
Artikelnummer 802060005



Åtgångstabell för plaströr

|  Ø Rör [mm] |  Segment |  Multiclip |  Multiclip Stor |  St/rulle |
|--|---|---|--|--|
| 16-40 | 15 | 2 | | 11 |
| 50 | 17 | 2 | | 10 |
| 56 | 18 | 2 | | 9 |
| 63 | 19 | 2 | | 9 |
| 75 | 22 | 2 | | 7 |
| 80 | 23 | 2 | | 7 |
| 90 | 25 | 2 | | 6 |
| 100 | 27 | 3 | | 6 |
| 110 | 29 | 3 | | 6 |
| 125 | 32 | 3 | | 5 |
| 140 | 36 | 3 | | 4 |
| 160 | 40 | 4 | 5 | 4 |
| 200 | 48 (x2) | 1 | 5 | 3 (1,8) |
| 250 | 59 (x2) | 2 | 6 | 2 (1,4) |
| 315 | 72 (x2) | 2 | | 2 (1,2) |



Återstående länkar från Multicollar Slim-rullen kan enkelt åter sammanfogas genom att använda tillhandahållna Multiclips, och på så vis till fulla utnyttja produkten.

Vänligen kontakta din återförsäljare vid Mulcol för applikationer till plaströr och för en överblick av åtgången av metallkomposit- och aluminiumkompositrör, aluminiumrörgasrör och isolerade rör.

Tillgänglig teknisk dokumentation

- ✓ Produktblad (PDB)
- ✓ Tekniskt blad (TDS)
- ✓ Säkerhetsblad (SDS)
- ✓ Installations manual
- ✓ CE certifikat

Godkännande

- ✓ Prövad i enlighet med EN 1366-3
- ✓ Klassificering i enlighet med EN 13501-2
- ✓ Certificerad i enlighet med EAD 350454-00-1104
- ✓ ETA rapport 17/0836
- ✓ Prestandadeklaration (DoP)

Ovan dokument kan tillhandahållas av din kontakt vid Mulcol eller via www.mulcol.com



Information



Mulcol International har sammansatt all teknisk data på denna sida med stor aktsamhet and reserverar sig rätten att ändra produkttegenskaper utan föregående kungörelse. Användaren av denna information förblir ansvarig för dess korrekta användning. Om oklarheter eller tvivel uppkommer, rekommenderar vi att rådgöra med Mulcol för att bekräfta att ovan data överensstämmer med applikationen.