

Apollo Lite 30/30
Brandklassad avskiljning

Produktnamn	Apollo Lite
Produktionskod	
Revisionsdatum och revisionsnummer	2021-05-22, -
Leverantör	Scandinavian Trading Ltd
Dokumentreferens	TDS APOLLO LITE

BESKRIVNING

Apollo Lite är en flexibel vävprodukt i flera lager med brandklassade egenskaper, designad för brandskydd i hålrum, vertikala installationer. Yttersta skiktet är behandlad för att optimera värmeisolerande egenskaper och se till att fibrer håller sig på plats.

6 mm tjock, 1270 mm bred, levereras i pack om 6 meter (7.62 m²).

Apollo Lite har följande fördelar:

- Testad till 30 min integritet enligt BS 476 del 20/22 (vertikal installation)
- Testad till 30 min isolering enligt EN BS 476 del 20/22 (vertikal installation)
- Testad flamskydd enligt BS 476 del 6/7
- Tredjepartscertifikat IFFC 1461
- Lämplig för brandavskiljning inomhus.
- Går att skarva till större ytor.

SPECIFIKATION

APOLLO LITE	
Vikt	1.44 kg/m ²
Tjocklek	6 mm
Bredd	1270 mm
Längd (per pack)	6 m
Färg	vit (standard)