

Nordic HW Top Vit
toppfärg för brandskyddsmålning

Produktnamn	Nordic HW Top Vit
Produktkod	Nordic HW Top Vit
Revisionsdatum	2022-01-29
Revision nummer	1
Ref	PDB Nordic HW Top Vit

ANVÄNDNINGSSOMRADE

Nordic HW Top Vit är en vattenbaserad snabbtorkande toppmålning för inomhusbruk för trä. Avsedd för bruk tillsammans med HW-serien och ES/VFR. Glansgraden är matt. Testad för emissioner till inomhusluft.



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata

BEHANDLING

Se till att ytan med brand/flamskyddslacken är torr innan Nordic HW Top Vit appliceras. Avlägsna noggrant damm och smuts, påför sedan Nordic HW Top Vit och låt torka. Rör om noggrant i färgen före och under arbetet. Appliceras med pensel, rulle eller spruta.

Förvaring 5-30°C. Skyddas från frost. Hållbarhet: 1år från tillverkningsdatum

Hälsa, miljö, säkerhet:

Ej brandfarligt material. Får ej förtäras. Vid kontakt med ögonen, skölj noga med rent vatten och sök läkare om nödvändigt. Skadar inte huden, men tvätta med tvål och vatten efter kontakt.

FÖRVARAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.

BRUKSANVISNING

Rör om noggrant i färgen före och under arbetet. Underlaget måste vara rent och fritt från damm. Se till att lagren med brandskyddsmålning är i god ordning samt helt torra innan Nordic HW Top Vit läggs på. Appliceras med pensel, rulle eller sprej. EOVToppack behöver inte spädas, den är klar för bruk.

Åtgång: Nordic HW Top Vit täcker 10-12 m² per liter (85-100 µ). Vi rekommenderar 2 lager Nordic HW Top Vit för att ge fullgott skydd för brand/flamskyddsfärgen över tid.
Rengör redskap med vatten.

VOC-innehåll: EU:s gränsvärde för denna produkt:(Cat A/d): 130g/l (2010)
Nordic HW Top Vit innehåller 30g/l VOC